



Molde Pukkverk AS
Årødalen
6422 MOLDE

Saksbehandler, innvalgstelefon
Lisa Thorstensen, 71 25 84 56

Vedtak om endring av tillatelse til mottak og mellomlagring av brukt asfalt - Molde Pukkverk AS

Statsforvalteren i Møre og Romsdal endrer Molde Pukkverk AS sin tillatelse til mottak og mellomlagring av brukt asfalt og brukt betong.

Det er vedtatt et gebyr for saksbehandlingen.

Vi viser til endringsøknad av 28.05.2024. Med hjemmel i § 18 i forurensningsloven endrer Statsforvalteren Molde Pukkverk AS sin tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av brukt asfalt. Vilkårene er satt med hjemmel i forurensningsloven § 16.

Bakgrunn og saksgang

Det er søkt om å endre årlig mottak og mellomlagring av brukt asfalt fra 3000 tonn til 7000 tonn. Området ligger på gnr. 33 bnr. 202 i Molde kommune.

Søknaden ble kunngjort på Statsforvalterens nettsider og sendt på høring i perioden 16.10.2024 fram til 15.11.2024. Molde kommune og berørte parter ble varslet i eget brev.

Det er ikke mottatt uttaler til høringen.

Statsforvalterens vurderinger

Det kan forventes svært små utslipp fra lagring og håndtering av brukt asfalt. Mulige utslipp til vann fra lagret brukt asfalt vil være polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som finnes i bindemiddelet i asfalt. Gammel asfalt kan også inneholde steinkultjære med et svært høyt innhold av PAH. Det er i tillatelsen satt krav til at det ikke skal mottas og lagres asfalt med tjære. PAH er ikke vannløselig, og studier har vist at det er svært lave nivåer av PAH i avrenning fra brukt asfalt så lenge denne ikke inneholder tjære.



Resipienten for eventuell avrenning til vann er Brekkeelva. Statsforvalteren har vurdert om kravene i *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven. I databasen Vann-Nett er Brekkeelva en del av en vannforekomst som er kalt 105-13-R og som består av mange ulike elver. Den økologiske tilstanden i forekomsten er klassifisert som god. Klassifiseringens pålitelighetsgrad er satt som lav. Den kjemiske tilstanden i vannforekomsten ikke er definert.

Fra lagringen av brukt betong kan det forekomme noe avrenning i form av partikler. Det er i tillatelsen satt krav til at det kun kan mottas ren brukt betong. Det skal derfor ikke være forurensede masser på området, og det skal ikke være noe direkteutslipp til vann.

Lagersted for brukt asfalt og brukt betong ligger ca. 50 m eller mer fra elva. Med en slik avstand til elva er det lite sannsynlig at den vil tilføre partikler fra betongen i en så høy konsentrasjon at det vil kunne påvirke tilstanden.

Siden det er forventet svært liten avrenning til elva av både partikler og kjemikalier fra brukt asfalt og brukt betong mener Statsforvalteren at det er lite sannsynlig at avrenning fra lagret brukt asfalt og brukt betong vil kunne ha en negativ påvirkning på resipienten.

Knusing av asfalt og betong vil være underlagt reglene i forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. Her er det satt krav til støy og støv i tillegg til grense for utslipp av suspendert stoff til vann.

Vi kan ikke se at virksomheten det gis tillatelse til, vil gi påvirkning på andre deler av naturmangfoldet i området. Vi vurderer det slik at en videre vurdering etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) derfor ikke er nødvendig i denne saken.

Andre forhold

På bakgrunn av det som er nevnt over, er virksomheten plassert i risikoklasse 4 (laveste risikoklasse). Risikoklassen har betydning for hvor ofte forurensningsmyndigheten planlegger å gjennomføre tilsyn hos virksomheten.

Mottaket skal være tilknyttet Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning (KFA).

Melding etter kapittel 30 ved knusing

Dersom brukt asfalt og brukt betong skal knuses, må denne aktiviteten oppfylle kravene i kapittel 30 i forurensningsforskriften der det er satt krav til støy og støv i tillegg til grense for utslipp av suspendert stoff til vann. Dette innebærer blant annet at det skal sendes meldeskjema til Statsforvalteren før virksomheten kan ta til med denne aktiviteten. Meldeskjema finnes på Statsforvalterens nettsider og heter «Melding etter kapittel 30».

Vedtak

Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 29 og §18 gir Statsforvalteren tillatelse på vilkår til mottak og mellomlagring av brukt asfalt og brukt betong. Vilkårene er satt med hjemmel i forurensningsloven § 16.

Vedtak om gebyr

Statsforvalterens behandling av søknader om tillatelser er omfattet av en gebyrordning. Som varslet i brev av 02.10.2024, skal bedriften betale et gebyr for behandlingen av søknaden, jf.



forurensningsforskriften § 39-4. Bedriften skal betale et gebyr på kr 22 200. Miljødirektoratet sender ut faktura med innbetalingsblankett.

Klageadgang

Vedtaket om å gi tillatelse og vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal angi hva det klages over. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Statsforvalteren også kunne gi på forespørsel.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forskrift om begrensning av forurensning. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor man kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Statsforvalterens logo skal ikke benyttes.

Vi sender kopi av dette brevet med vedlegg til kommunen, KFA og andre berørte parter. Tillatelsen vil bli lagt ut på nettsidene til Statsforvalteren i Møre og Romsdal www.statsforvalteren.no/mr.

Forslag til kunngjøringstekst:

Statsforvalteren i Møre og Romsdal endrer tillatelse til mottak og mellomlagring av brukt asfalt og brukt betong til Molde Pukkverk AS ved gnr. 33 bnr. 202 i Molde kommune. Tillatelsen endres fra årlig mottak av 3000 tonn til 7 000 tonn brukt asfalt og 3000 tonn brukt betong. Tillatelsen vil bli lagt ut på nettsidene til Statsforvalteren i Møre og Romsdal www.statsforvalteren.no/mr.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Lisa Thorstensen
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Tillatelse til mottak og mellomlagring av brukt asfalt



Kopi til:

Molde kommune
FORENINGEN KFA

Rådhusplassen 1
Fjordveien 3

6413
1363

MOLDE
HØVIK



Tillatelse til mottak og mellomlagring av brukt asfalt og brukt betong for Molde Pukkverk

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 29 og endret i medhold av § 18. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Bedriftsdata:

Bedrift	Molde Pukkverk AS		
Anleggets beliggenhet/gateadresse	Stokkevelta		
Bedriftens postadresse	Skarevegen 251, 6422 Molde		
Kommune for anlegget	Molde kommune		
Organisasjonsnummer (bedrift)	917850631		
Euref 89, UTM sone 32	nord: 6962330 øst: 412860		
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 33 bnr. 202		
NACE-kode og bransje	08.120 Utvinning av grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin		
NOSE-kode(r)	109 Behandling og disponering av avfall		
Saksnummer	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer	Risikoklasse ¹
2013/3145	1506.0012.03	2015.0265.T	4

Tillatelse gitt: 11.09.2024	Endringsnummer: 1	Sist endret: 18.11.2024
Christian Dahl underdirektør		Lisa Thorstensen overingeniør
<i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur</i>		

¹ Risikoklassen har betydning for forurensningsmyndighetens frekvens for planlagte tilsyn med virksomheten.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
1	18.11.2024	1.1	Oppdatert til gjeldende mal for 2024 og endret tonnasje årlig mottak av brukt asfalt fra 3000 tonn til 7000 tonn etter søknad

1.1 Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak, mellomlagring og knusing av brukt asfalt og brukt betong. Tillatelsen omfatter et årlig mottak på inntil:

- **7000 tonn brukt asfalt**
- **3000 tonn brukt betong**

Brukt asfalten og den brukte betongen kan lagres i **inntil 1 år**.

Tillatelsen omfatter kun ren asfalt og betong. Forurenset asfalt og forurenset betong skal avvises fra anlegget. Unntaket er armeringsjern i betong. Det tillates ikke mottak og mellomlagring av andre avfallstyper enn dem som er nevnt over.

Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning.

1.2 Krav til mottaket

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.

All brukt asfalt og brukt betong som mottas, skal kontrolleres og loggføres med informasjon om opprinnelse.

Mellomlagring av tjæreholdig asfalt på området er ikke tillatt. For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes rene asfaltprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis hvor brukt asfalten kommer fra. Dersom det oppstår mistanke om at mottatt asfalt likevel kan inneholde tjære, skal asfalten oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. Asfalt som er eldre en 1970 og inneholder penetrert puk, impregnert grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.

Det må kontrolleres at betongen som mottas, er ren. Det vil si at den ikke skal inneholde maling eller fugemasse, og at betong og eventuell murpuss ikke skal inneholde forurensninger. Dokumentasjon fra avfallsprodusenten på at betongen ikke inneholder forurensninger, må foreligge før massene blir sluppet inn på anlegget. Betong med plastarmering kan ikke tas imot. Eventuell metallarmering skal fjernes før viderelevering.

1.3 Kunnskap om avfall

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.

1.4 Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som tillates levert anlegget.

2 Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.

Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt asfalt gjenbrukes i asfaltproduksjon. Brukt asfalt kan også nyttiggjøres som erstatning for ren asfalt som underlag for ny asfalt. Betongavfall må disponeres i tråd med Miljødirektoratets faktaark M-14/2013 inntil det blir vedtatt bestemmelser i form av en sentral forskrift.

3 Internkontroll

Bedriften har plikt til å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.

4 Støv

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veier og plasser gjøres rene regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes.

5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som fritt feltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 L_{den}	50 L_{den}	45 L_{den}	50 $L_{evening}$	45 L_{night}	60 L_{AFmax}

L_{den} er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

$L_{evening}$ er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

L_{night} er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

L_{AFmax} er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Knusing

Knusing av brukt asfalt og/eller brukt betong regnes som behandling av avfall. Knusing skal foregå slik at vilkårene i kapittel 30 i forskrift om begrenning av forurensning overholdes.

6.1 Støv

Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslepp. Det er ikke tillatt å ha utslepp av støv. Det skal vannes ved behov under knusing. Ved klage skal det straks igangsettes støvnedfallsmålinger.

6.2 Avrenning til vann

Vann fra aktivitet på området skal ledes til et sedimenteringsbasseng der vannet skal infiltreres til grunnen.

7 Rapporteringer og risikoklasse

7.1 Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.

7.2 Årlig rapportering

Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt og betong inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til Statsforvalteren innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på www.statsforvalteren.no under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.

7.3 Journalføring

Det skal føres daglig oversikt (loggbok) over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. Registrering av avfallet skal skje på vekt. Av loggboka skal det gå fram mengder og leveringssteder/anvendelsesformål.

8 Forsikring

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr samt utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.

9 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren.

Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret brukt asfalt og brukt betong tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før start er planlagt.

10 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.